

ウィンドウ オペレーター総合カタログ 正誤表

ウィンドウ オペレーター総合カタログにおきまして一部に誤った記載箇所がございました。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びし、以下のとおり訂正させていただきます。また、弊社ホームページにて修正されたPDFを公開しておりますので、あわせてご覧ください。

2018年7月現在

頁	製品名	訂正箇所	誤	正
12	ハンドルボックス100	製品画像下文章、オプション時埋め込み深さ数値	●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは64mmとなります。	●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは71mmとなります。
	ハンドルボックス110-2	製品画像下文章、オプション時埋め込み深さ数値	●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは64mmとなります。	●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは76mmとなります。

●該当ページ

誤 手動開閉
ワンタッチオペレーター
SL80/SL88 適用 ハンドルボックス

ハンドルボックス 100 型番:SLA80620-A

埋込

材質 ZDC2
仕上:白塗装IN-85極彩色

●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは64mmとなります。●過負荷防止タイプ(表示)も用意しています。詳しくはお問い合わせください。

ハンドルボックス 150 型番:SLA80620-D **換気対応タイプ**

埋込

材質 ZDC2
仕上:白塗装IN-85極彩色

ハンドルボックス 110-2 型番:SLA80620-C

埋込

材質 ZDC2
仕上:機付塗装シルバーメタリック

●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは64mmとなります。

12 WINDOW OPERATOR

正 手動開閉
ワンタッチオペレーター
SL80/SL88 適用 ハンドルボックス

ハンドルボックス 100 型番:SLA80620-A

埋込

材質 ZDC2
仕上:白塗装IN-85極彩色

●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは71mmとなります。●過負荷防止タイプ(表示)も用意しています。詳しくはお問い合わせください。

ハンドルボックス 150 型番:SLA80620-D **換気対応タイプ**

埋込

材質 ZDC2
仕上:白塗装IN-85極彩色

ハンドルボックス 110-2 型番:SLA80620-C

埋込

材質 ZDC2
仕上:機付塗装シルバーメタリック

●オプションで過負荷防止タイプへ変更できます。但し埋め込み深さは76mmとなります。

12 WINDOW OPERATOR



オイルス ECO株式会社